

Mask

Описание:

Декоративный лак, с помощью которого создается эффект растрескивания поверхности. Mask используется совместно с декоративными покрытиями и красками на водной основе. Толщина финишного декоративного слоя определяет толщину получаемых трещин.



Перед использованием декоративный лак Mask необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью кисти или валика. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer.



Состав:

Акриловый сополимер.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1 кг
Плотность	1,1 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	70 гр/м ² , расход может меняться от способа нанесения и впитывающей способности стен
Время высыхания на касание	2 часа
Время полного высыхания	24 часов
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Техника No1: Классика




1 Нанесите с помощью валика два слоя декоративной краски Satin Gold. Дайте поверхности высохнуть.



2 Через 2–4 часа нанесите кистью или валиком два слоя декоративного лака Mask. При нанесении избегайте подтеков! Дайте поверхности высохнуть.



3 Еще через 4–6 часов нанесите металлической кельмой разнонаправленными движениями декоративную штукатурку Lamarck.



4 Трещины образуются при высыхании верхнего слоя покрытия.

Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель
металлический
(кельма)



мягкая кисть



малярный
валик



натуральная морская
или синтетическая губка

Техника No2: Классика



1 Нанесите с помощью валика два слоя подложки Latex Primer S. Дайте поверхности высохнуть. Через 2–4 часа нанесите кистью или валиком два слоя декоративного лака Mask. При нанесении избегайте подтеков! Дайте поверхности высохнуть.



2 Еще через 4–6 часов нанесите металлической кельмой декоративное покрытие Lamarck. Рисунок формируется разнонаправленными волновыми движениями. Работать необходимо 1/3 поверхности инструмента.



3 После растрескивания поверхности и полного высыхания материала губкой или варежкой наносится декоративное покрытие Orion. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

