



MONS® CASHMERE PAINT

Гибрид акрила и полиуретана,
абсолютно матовая архитектурная краска



MONS® CASHMERE PAINT

Гибрид акрила и полиуретана, абсолютно матовая архитектурная краска



Уникальный гибридный акрилово/полиуретановый полимер;

Абсолютно матовое покрытие - 2,6% блеска;

Образует высокопрочное моющееся матовое покрытие;

Не требует разбавления водой;

Легко наносится;

Уникальный гибридный акрилово/полиуретановый полимер, создаёт деликатное абсолютно матовое покрытие, придавая краскам лучшие прочностные характеристики: твердость, водостойкость, износостойчивость. Легко моется, не требует разведения водой при нанесении. Mons Cashmere, абсолютно гладкая, "бесшагреневая", глубокоматовая архитектурная краска. Обладает эффектом "самонатяжения" окрашенного слоя в процессе высыхания. Максимально маскирует дефекты поверхности, конструктивные элементы, детали, за счёт непревзойденной матовости среди износостойких, моющихся красок для стен. Обладает максимальной адгезией к большинству поверхностей. Реология краски специально подобрана для безвоздушного нанесения.

Отличная адгезия, водостойкость и твердость покрытия;

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств;

Обладает эффектом «самонатяжения»;

Маскирует дефекты поверхности;

Идеальна для безвоздушного нанесения;

Рекомендована для детских и лечебных заведений;

Низкое содержание ЛОС - 9 г/л;

Высокая стойкость к мокрому истиранию - 1ый класс в соответствии с DIN EN13300.

Окрашенную поверхность можно мыть через 3 недели;

Не имеет неприятного запаха;

Не содержит алкилфенолэтоксилатов APEO-free;

Не содержит отдушек, алкидных смол и формалидегидов;

Безопасна для чelоeвкa и окружающей среды;

Назначение:

Для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендована для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; обои под покраску; прогрунтованный металл и прочее.

- Подходит для окраски деревянных поверхностей.

- Для внутренних работ для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.

- Отлично подходит для интерьера: гостиных, спален, кабинетов. Краска проста в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов, отличная укрывистость, готова к нанесению (не нужно разводить водой), легко ухаживать (можно мыть уже через 3 недели).

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1 л, 4,5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Колеруется во все палитры компании Lanors. Для выбора цвета есть пробники краски объёмом 100мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры, информация уточняется у представителей компании.

Технические данные

База	P (пастельная база)
Тип	уникальный гибридный полимер
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	57,1%
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7,0 - 8,4 м ² /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	96±3 по Кребсу 1682 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	абсолютно матовая, блеск 2,6%
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +5°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	Не разводить!
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,38 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 9 г/л

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется защищать поверхность укрывочными материалами.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовыми красками **Mons Ceiling:** сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли и легких загрязнений, возможна деликатная чистка влажной тканью. Движения рукой мягкие, без усилий по надавливанию в направлении против «прямости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin, Mons Premium, Mons Cashmere, Mons Reflective:** первичную уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например - мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено использовать для водных красок:

- абразивные губки и средства;
- хлор и хлоросодержащие моющие средства;
- кислотные и высокощелочные средства.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 14-21 день после нанесения последнего слоя.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Интервал между нанесением слоев краски - 2-3 часа, рекомендовано минимум 2 слоя. Полное высыхание поверхности - 6 часов. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно интенсивно мыть.

Рекомендуемый инструмент: кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой;
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm.

Очистка инструментов:

Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Интерьерная краска изготовлена на уникальном гибридном акрилово/полиуретановом полимере. Покрытие рекомендовано для коммерческих и жилых интерьеров, где необходимо получить матовое покрытие с отличными прочностными характеристиками.

Особо рекомендуется для жилых интерьеров.

Специально подобранное экологически чистое связующее не содержащие АРЕО, определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки.

Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300.

Низкое содержание ЛОС - 9 гр/л.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.

- Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей.

- Окрашенная поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer**.

- Новые деревянные и металлические поверхности необходимо обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5°С.

Подготовка краски перед нанесением:

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.

2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.

3. Краски линейки **Mons** не требуют разбавления водой, в случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесении с помощью распылителя краску **Mons** можно разбавлять максимум на 10-15%.

Расход* краски 7,0-8,4 м²/литр.

* Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульты, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкурировании.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

При попадании в глаза, промыть их теплой водой.

После использования плотно закройте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

<http://www.lanors.ru>
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу:
info@lanors.ru

